













WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

								
		U=1,3W/m2K		EI 30				
NAZWA		D1	D2	D3	D4	D5	D6	
ILOŚĆ	P	2	2	1	5	1	3	
	L	-	-	-	5	1	1	
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	S	150	150	100	90	80	90	
	H	210	210	200	200	200	200	
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻA	S	162	162	112	102	92	102	
	H	217	217	212	212	212	212	
UWAGI		Aluminiowe, szklone w kolorze antracyt -zamek z wkładką patentową -pochwyty ze stali nierdzewnej -szyba bezpieczna P-4 -samozamykacz -stopka 1 szt. zewnetrzne. U=1,3W/m2K	Aluminiowe, szklone w kolorze antracyt -zamek z wkładką patentową -pochwyty ze stali nierdzewnej -szyba bezpieczna P-4 -samozamykacz -stopka 1 szt. zewnetrzne.	Stalowe w kolo- rze antracyt, o zwiększonej odporności na włamanie - klasy "C" wg (PN-90/B-92-270) z zawiasami od wewnątrz -blokowane, kostkami antywłamaniowymi, futryną o tej samej odporności i zamkiem szyfrwo-kluczowym klasy "B" -2 zamki patentowe -na ościeżnicy blokady poziome -pochwyty ze stali nierdzewnej -samozamykacz -min 90 cm w świetle	Płycinowe w kolorze antracyt z zamkiem z wkładką łazienkową, otwory wentylacyjne, zamek wc- zamknięcie od środka -ościeżnica nakładkowa regulowana w kolorze BUK -srebrne satynowe okucia	Płycinowe w kolorze antracyt z zamkiem z wkładką łazienkową, otwory wentylacyjne, zamek wc- zamknięcie od środka -ościeżnica nakładkowa regulowana w kolorze BUK -srebrne satynowe okucia	Płycinowe w kolorze antracyt z zamkiem z wkładką łazienkową, otwory wentylacyjne, zamek wc- zamknięcie od środka -ościeżnica nakładkowa regulowana w kolorze BUK -srebrne satynowe okucia	
UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOMIERZYĆ OTWORY W NATURZE								

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

					
U=0,9W/m2K	U=0,9W/m2K	U=0,9W/m2K	U=0,9W/m2K	U=0,9W/m2K	U=0,9W/m2K
D1	D2	D3	D4	D5	D6
4	3	1	2	2	2
150	200	150	70	50	150
200	150	150	50	150	50
164	214	164	74	64	164
212	162	162	62	162	62
Uchylno rozwierne w kolorze antracyt z PCV, rozszczelnienie na okuciach, mikrowentylacja, współczynnik prznikania okna U=0,9W/m2k -nawiewniki higrosterowane	Uchylne rozwierne w kolorze antracyt z PCV, rozszczelnienie na okuciach, mikrowentylacja, współczynnik prznikania okna U=0,9W/m2k -nawiewniki higrosterowane	Uchylne rozwierne w kolorze antracyt z PCV, rozszczelnienie na okuciach, mikrowentylacja, współczynnik prznikania okna U=0,9W/m2k -nawiewniki higrosterowane	Uchylne w kolorze antracyt z PCV, rozszczelnienie na okuciach, mikrowentylacja, współczynnik prznikania okna U=0,9W/m2k -nawiewniki higrosterowane	Uchylno-rozwierne w kolorze antracyt z PCV, rozszczelnienie na okuciach, mikrowentylacja, współczynnik prznikania okna U=0,9W/m2k -nawiewniki higrosterowane	Uchylne w kolorze antracyt z PCV, rozszczelnienie na okuciach, mikrowentylacja, współczynnik prznikania okna U=0,9W/m2k -nawiewniki higrosterowane
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOMIERZYĆ OTWORY W NATURZE					

AJM-INWEST Maciorowski Andrzej

obiekt:	ŚWIETLICA WIEJSKA	nr. rys.:	8
adres:	KRYNICE Gm. TRZCIANNE	skala:	b/s
rodzaj opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY	data:	29 wrzesień 2020
przedmiot opracowania:	WYKAZ STOLARKI	branża:	ARCHITEKTURA
faza opracowania:	STAN PROJEKTOWANY		
autor projektu:	mgr inż. Andrzej Maciorowski BŁ-44/91	podpis :	
współpraca:	mgr inż.arch. Katarzyna Chyży BŁ-78/98	podpis :	
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE			