PRO-SAN TG

Projektant: mgr inż.Grażyna Sykała

Nr upr. BŁ /24/87 BŁ/283/89

Projekt budowlany przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, i instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji do budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Krynice gmina Trzcianne, dz. nr geod. 36/1 obręb 8.

Profil przyłącza kananalizacji sananitarnej S1 – S-Istn. oraz instalacji kananalizacji sananitarnej doziemnej WI – S1

PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1:100

1:100

P.P. 113,00 m n.p.m.

	TERENU PROJEKTOWANEGO	TERENU ISTNIEJĄCEGO	DNA KANAŁU	PRZYKRYCIE KANAŁU
RZĘDNE	116,05	116,05	113,73	2,16
	116,05	116,05	113,83	2,06

MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK: PVC–U 160x4,7mm

ODLEGŁOŚCI: 0,00 / 0,00

DŁUGOŚCI: – 10,70 –

S-Istn

Rura ochronna STAL 250 L= 10 m

instniejąca sieć wodociągowa wo160 Ro =114,77

Obsypka gr. 30 cm

Podsypka gr. 10 cm

RZĘDNE	116,70	116,70	114,04	2,50
	116,70	116,70	114,75	1,79

ODLEGŁOŚCI: 10,70 / 10,70

DŁUGOŚCI: – 24,00 –

S3

RZĘDNE	116,50	116,50	115,23	1,11

MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK: PVC–U 160x4,7mm i=2,0%

ODLEGŁOŚCI: 34,70

DŁUGOŚCI: – 13,50 –

S2

proj. inst. gazowa doziemna Ro =116,10

Rura ochronna STAL 250 L= 5 m

RZĘDNE	117,20	117,20	115,64	1,40
	117,25	117,25	115,70	1,39

MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK: i=3,0%

ODLEGŁOŚCI: 48,20 / 50,20

DŁUGOŚCI: – 2,00 –

S1

WI

Z inst. wewnętrznej

Rura ochronna PVC 250 L= 1,5 m

0,02

p.p.p. 117,25=0,00

SKALA	1:100/1:100
DATA	29 wrzesień 2020
PODPIS	
NUMER ARKUSZA	Rys.7