



Alternatywnie: Wykształcenie brzegu dachu wzgl. obróbki dachu może mieć różne konstrukcje i sposoby. Aby osiągnąć jednak wystarczające zabezpieczenie górnego zamknięcia, przokrycie **X** powinno być możliwie duże. W przypadku stosowania płyt lamelowych **FASROCK-LL** należy używać łączników o dużej powierzchni talerzyka dociskowego średnicy 14 cm o symbolu .

Nasze rysunki szczegółowe są tylko propozycją dla fachowego wykonawstwa. Możliwe są także inne szczegółowe rozwiązania, jeśli przy ich pomocy będzie osiągnięty cel, jakim jest trwałe i szczelne połączenie płyt lamelowych w ociepleniu ściany budynku.



OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem

LOKALIZACJA: Trzciannie woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5

INWESTOR: Gmina Trzcianne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

TEMAT RYSUNKU: DETALE ARCH.

BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY	PODPIS:	SKALA: 1: 20
autor projektu: mgr inż. Andrzej Maciorowski BŁ-44/91		NR RYSUNKU: A-15
architektura: mgr inż.arch. Katarzyna Czyży BŁ-78/98		DATA: WRZESIEŃ 2021