

Wykaz robót na zjazdach

Lokalizacja	Długość / szer./ pow. naw. twarda	Długość/ szer./pow. naw. z kruszywa	Koryto śr. głębokość do 10 cm	Podbudo wa z kruszywa C50/30 o grub. 20 cm	Nawierz- chnia z kruszywa C50/30 o grub. 20 cm	Krawężnik betonowy 22/15 cm na ławie betonowej zwykłej o grub. 10 cm	Uzupełnie nia poboczy kruszywem C50/30 o gr. 12 cm	Nawierz- chnia z BKB o grub. 8 cm na posypce cem.piask. o grb. 5 cm	W-wa wiążąca z AC11W o grub. 5 cm	W-wa ścieralna z AC11S o grub. 5 cm	Przepust zjazdowy z rur HDPE SN8 fi 40 cm na ławie żwirowej o grub. 20 cm
[km+m] str.	[m*m/ m2]	[m*m/ m2]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m2]		[m ²]	[m ²]	[m]
2+329,1P	3,0*5,0/18,9	0,6*6,0/3,8	23.8	20	3.8		2.2		19	18.9	8
2+614,3L	3,0*5,0/18,9	1,0*6,0/6,0	26	20	6		2.2		19	18.9	
2+671,6P	3,0*5,0/18,9	2,0*6,0/12,0	32	20	12		2.2		19	18.9	8
2+787,9L	3,0*5,0/18,9	1,8*6,0/10,8	128	20	108		2.2		19	18.9	
			209.8	80	129.8	0	8.8	0	76	75.6	16